

Contactstop PowerTOP® Xtra met ErgoCONTACT

Bestelnr. 13511




- Schroefverbindingstechniek ErgoCONTACT®
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten

Technische informatie

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Ampère | 16 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 500 V |
| Uurstand | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen ErgoCONTACT® |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP 54 |
| Gewicht | 244 g |
| Certificeringen | VDE, EAC |

Tekeningen



| Tekening | Amp. Polen | 16 | | 32 |
|------------------|-------------------------|------|------|-----|
| | | 3 | 5 | 5 |
| 2 MB 253 | | | | |
| Maten in mm | a | 154 | 163 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 78 |
| | h | 58 | 74 | 86 |
| | n | 118 | 126 | 151 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Kabelaansluiting | | 1 | 1 | 2,5 |
| | van/tot mm ² | -2,5 | -2,5 | -6 |