

## Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1459




- schroefklemmen
- **X-CONTACT®**
- rechte uitvoering
- producten met lange busen en pilootcontactbus op aanvraag

## Technische informatie

|                      |   |
|----------------------|---|
| Ampère               | 125 A   |
| Polen                | 5 p   |
| Voltage              | 110 V   |
| Uurstand             | 4 h   |
| Hertz                | 50-60 Hz  |
| Aansluittechniek     | schroefklemmen  |
| Contacten            | X-CONTACT®  |
| Beschermingsgraad    | [ClassificationAttributeValueModel (8796126610016@50),<br>ClassificationAttributeValueModel (8796126610016@50)] |
| Aanrakingsveiligheid | false   |
| Flens                | 130x130 mm  |
| Bevestigingsgaten    | 104x104 mm  |
| Gewicht              | 1256 g  |
| Certificeringen      | VDE, EAC, CQC   |

## Tekeningen



| Tekening                     | Amp.  | 125 |     |
|------------------------------|-------|-----|-----|
| 1 MB 258                     | Polen | 4   | 5   |
| Maten in mm                  | a     | 130 | 130 |
|                              | b     | 130 | 130 |
|                              | c     | 119 | 119 |
|                              | d     | 104 | 104 |
|                              | e     | 104 | 104 |
|                              | f     | 6,5 | 6,5 |
|                              | g     | 18  | 18  |
|                              | g.1   | 2   | 2   |
|                              | h     | 129 | 129 |
|                              | i     | 126 | 126 |
|                              | k     | 43  | 43  |
|                              | l     | 98  | 98  |
| Kabelaansluiting van/tot mm² |       | 25  | 25  |
|                              |       | —70 | —70 |