

## Compacte netwerkverdeler

Bestelnr. 25705



- **AMAPLAST**-behuizing
- beschermingsgraad IP 44
- Bovendeel elektrogrijs RAL 7035 of geel RAL 1021, zwart bodemdeel onderbak met indraaimoeren voor het bevestigen van een bodemmontageplaat
- inclusief: een in hoogte verstelbare DIN-rail met DIN-railclips wartelset met meerdere invoerstukken

## Technische informatie

SCHUKO®	2
Datacontactdozen	1 Cepex-datacontactdoos met 2 RJ45 aansluitmodules, , type E-DAT module, bus, cat.6, fabrikaat: BTR
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 M 25 boven (dicht)</li> <li>• 1 kabelwartel M 25 onder</li> <li>• 1 x kabelwartel M 25 2 x 8 onder</li> <li>• (Kabelingang mogelijk van 2 enkele datakabels tot 8 mm)</li> <li>• met aansluitmogelijkheid voor 1 kabel tot 3 x 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	776 g
Hoogte	118 mm
Breedte	170 mm
Certificeringen	EAC

## Tekeningen