

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 3058




- schroefklemmen
- rechte uitvoering

Technische informatie

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampère | 16 A |
| Polen | 5 p |
| Voltage | 600-690 V |
| Uurstand | 5 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Aansluittechniek | schroefklemmen |
| Contacten | standaard |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Flens | 75x75 mm |
| Bevestigingsgaten | 60x60 mm |
| Gewicht | 164 g |
| Certificeringen | EAC, CQC |

Tekeningen



| Tekening 1 MB 247 | Amp. Polen | 16 | | | 32 | | |
|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maten in mm | a | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | c | 53 | 53 | 53 | 64 | 64 | 65 |
| | d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | g-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | h | 75 | 80 | 83 | 89 | 89 | 100 |
| | h1 | | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| | k | 31 | 32 | 32 | 39 | 39 | 39 |
| | l | 43 | 52 | 54 | 58 | 58 | 62 |
| Kabelaansluiting van/tot mm ² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |