

Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra met SafeCONTACT

Bestelnr. 14522




- schroefloos, met snijklemtechniek SafeCONTACT
- **X-CONTACT®**
- ergonomische behuizing met knobbelige greepvlakken
- gummierte wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling
- etiketteervlak voor zelfklevende etiketten
- de PowerTOP® Xtra S koppelcontactstop vervangt de StarTOP® koppelcontactstop 35

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, SafeCONTACT
Contacten	X-CONTACT®
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	294 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen



Tekening 3 MB 79	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min. van		7	8	8	10,5	10,5	13,5
tot max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm ²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6