

Inbouwcontactdoos TM

Bestelnr. 24640




- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- 20° hoek
- (Vorm BS)

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	hittebestendig binnenwerk, vernikkelde contacten
Beschermingsgraad	IP67
Flens	85x85 mm
Bevestigingsgaten	70x70 mm
Hoek	20 °
Gewicht	233 g
Certificeringen	VDE

Tekeningen



Tekening 1 MB 474	Amp. Polen	16		32		63
		3	5	3	5	3/4/5
Maten in mm	a	85	85	85	85	114
	b	85	85	85	85	114
	c	66	65	67	78	98
	d	70	70	70	70	90
	e	70	70	70	70	90
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
	g	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	89	97	101	108	135
	i	70	87	94	101	113
	k	40	35	54	43	62
	l min.	57	70	78	78	92
	l max.	78	78	78	78	105
	o	20	20	20	20	15
Kabelaansluiting van/tot mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	6
		-4	-4	-10	-10	-25