

Wandcontactdoos DUO

Bestelnr. 7614




- schroefcontact
- horizontaal
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar
- Diameter leiding min.: 1,5 mm²
- Diameter leiding max.: 10 mm²

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	4 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP44
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1524 g
Certificeringen	EAC

Tekeningen



Tekening 1MB 550	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	183	183	193	193	193
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8

Kabelinvoer: dicht om uit te breken. 2 x M 25 boven en onder,
2 x M 20 boven en onder om uit te breken.