

Laadkabel

Mode 3 Type 2 20A 1PH

7,5m

Voor het laden van elektrische voertuigen



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.org

Technische gegevens

Laadkabel Mode 3 Type 2 20A 1PH 7,5m	36244
Stekkervoorziening voertuigzijde	type 2
Stekkervoorziening infrastructuurzijde	type 2
Laadmode	Mode 3 (IEC 61851-1)
Norm stekkervoorziening voertuigzijde	IEC 62196-2
Norm stekkervoorziening infrastructuurzijde	IEC 62196-2
Nominale spanning U_N [V] AC \pm 10%	250
Nominale frequentie f_N [Hz]	50
Nominale stroom I_{nA} [A]	20
Max. laadvermogen [kW]	4.6
Aansluiting	1-fasig
Beschermingsklasse (zonder stekker)	IP20
Beschermingsklasse (zonder stekker met beschermkap)	\$ctx.MennekesClassificationSystem_1_0_classChargingCable_prot
Kabeltype	EVC H07BZ5-F
Totale lengte [mm]	7500
Kabellengte [mm]	7200
Kabeldoorsnede [mm ²]	3 G 2.5
Kabeldoorsnede [mm]	10
Gewicht [g]	2400
Standaard	IEC 61851, DIN EN 62196

De concrete normstatus, volgens welke het product werd getest, vindt u in de conformiteitsverklaring van het product.

Toelaatbare omgevingsomstandigheden

	Min.	Max.
Omgevingstemperatuur [°C]	-30	50

Maattekening

